



Входные группы Татпроф, серии ТП-65(теплоизолированные).



	600мм.	650мм.	700мм.	750мм.	800мм.	850мм.	900мм.	950мм.	950мм.	1000мм.	1050мм.	1100мм.
1900 мм.	31500	31800	32100	32400	32700	33000	33300	33600	33900	34200	34500	34750
1950 мм.	31753	32050	32350	32650	32950	33150	33450	33750	34050	34350	34700	35000
2000 мм.	32006	32300	32600	32900	33100	33400	33700	34000	34300	34600	34900	35250
2050 мм.	32259	32550	32850	33150	33450	33750	34050	34350	34650	34950	35200	35500
2100 мм.	32512	32800	33100	33400	33700	34000	34300	34600	34900	35100	35400	35750
2150 мм.	32765	33050	33350	33650	33950	34250	34550	34850	35150	35450	35750	36000
2200 мм.	33018	33300	33600	33900	34200	34500	34800	35100	35400	35700	36000	36250
2250 мм.	33271	33600	33900	34200	34500	34800	35100	35400	35700	36000	36300	36500
2300 мм.	33500	33800	34100	34400	34700	35000	35300	35600	35900	36200	36500	36750

Примечание:

Верхнее заполнение конструкции используемый (Ст.П.)-стеклопакет 24мм., с формулой стекла (4-16-4). Нижнее заполнение конструкции (S)-теплоизолированная сэндвич панель 24мм.

Цвет профиля, фурнитуры и сэндвич-панель RAL 9016 (белый)