


**Входные группы Татпроф, серии ТПТ-65 (теплоизолированные).**

Двухстворчатая дверь. Ручка-скоба.

	<b>1200м м.</b>	<b>1250м м.</b>	<b>1300м м.</b>	<b>1350м м.</b>	<b>1400м м.</b>	<b>1450м м.</b>	<b>1500м м.</b>	<b>1550м м.</b>	<b>1750м м.</b>	<b>1800мм.</b>	<b>1900мм.</b>	<b>2000мм.</b>
<b>1900 мм.</b>	41300	42218	43136	44054	44972	45890	46808	47726	48644	49562	50500	51400
<b>1950 мм.</b>	41800	42718	43636	44554	45472	46390	47308	48226	49144	50062	51000	51900
<b>2000 мм.</b>	42300	43245	44190	45135	46080	47025	47970	48915	49860	50805	51750	52700
<b>2050 мм.</b>	42800	43763	44726	45689	46652	47615	48578	49541	50504	51467	52430	53400
<b>2100 мм.</b>	43400	44372	45344	46316	47288	48260	49232	50204	51176	52148	53120	54100
<b>2150 мм.</b>	43900	44890	45880	46870	47860	48850	49840	50830	51820	52810	53800	54800
<b>2200 мм.</b>	44500	45490	46480	47470	48460	49450	50440	51430	52420	53410	54400	55400
<b>2250 мм.</b>	45000	46000	47000	48000	49000	50000	51000	52000	53000	54000	55050	56100
<b>2300 мм.</b>	45600	46600	47700	48700	49800	50800	51900	52900	54000	55000	56050	57100

**Примечание:**

Верхнее заполнение конструкции используемый (Ст.П.)-стеклопакет 24мм., с формулой стекла (4-16-4). Нижнее заполнение конструкции (S)-теплоизолированная сэндвич панель 24мм.

Цвет профиля, фурнитуры и сэндвич-панель RAL 9016 (белый)