



**Входные группы Татпроф, серии ТП-65(теплоизолированные).**



	600мм.	650мм.	700мм.	750мм.	800мм.	850мм.	900мм.	950мм.	950мм.	1000мм.	1050мм.	1100мм.
<b>1900 мм.</b>	31500	31800	32100	32400	32700	33000	33300	33600	33900	34200	34500	34750
<b>1950 мм.</b>	31753	32050	32350	32650	32950	33150	33450	33750	34050	34350	34700	35000
<b>2000 мм.</b>	32006	32300	32600	32900	33100	33400	33700	34000	34300	34600	34900	35250
<b>2050 мм.</b>	32259	32550	32850	33150	33450	33750	34050	34350	34650	34950	35200	35500
<b>2100 мм.</b>	32512	32800	33100	33400	33700	34000	34300	34600	34900	35100	35400	35750
<b>2150 мм.</b>	32765	33050	33350	33650	33950	34250	34550	34850	35150	35450	35750	36000
<b>2200 мм.</b>	33018	33300	33600	33900	34200	34500	34800	35100	35400	35700	36000	36250
<b>2250 мм.</b>	33271	33600	33900	34200	34500	34800	35100	35400	35700	36000	36300	36500
<b>2300 мм.</b>	33500	33800	34100	34400	34700	35000	35300	35600	35900	36200	36500	36750

**Примечание:**

Верхнее заполнение конструкции используемый (Ст.П.)-стеклопакет 24мм., с формулой стекла (4-16-4). Нижнее заполнение конструкции (S)-теплоизолированная сэндвич панель 24мм.

Цвет профиля, фурнитуры и сэндвич-панель RAL 9016 (белый)